

→ Ozonpure

OP-10 PW (Ref.820124)

Generador de ozono de pared

DESCRIPCIÓN

Generador de ozono para instalación fija en pared. Generación de ozono por efecto corona de alta frecuencia en tubo de cuarzo deshidroxilado. Tratamiento periódico de salas y estancias sin presencia de personas. Uso profesional.


CARACTERÍSTICAS

PRODUCCIÓN DE OZONO	10 gO ₃ /h
CAUDAL DE TURBINAS	190 m ³ /h
TRATAMIENTO PROGRAMABLE	16 memorias
INICIO Y PARO DE CICLO	Automático
SUPERFICIE RECOMENDADA	200 – 300 m ²
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	220 – 240 Vac / 50 – 60 Hz
POTENCIA CONSUMIDA	140 W
SALIDA DE OZONO	Diluido en turbina de aire
PESO	7,7 kg
DIMENSIONES (en mm)	580 x 240 x 180

PRODUCCIÓN

Hasta **10** gO₃/h

POSIBILIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE O DE DISOLUCIÓN DE OZONO EN AGUA MEDIANTE ACCESORIO DIFUSOR



EQUIPAMIENTO INCLUIDO

Temporizador
Turbina de aire
Cable de conexión a red
Carcasa de acero inoxidable
Manual de usuario

CONDICIONES DE TRABAJO

HUMEDAD	< 65%
TEMPERATURA	1 – 35 °C



WLG (B-60326279), es miembro de la Water Quality Association.



ACREDITADO POR ENAC
Certif. nº 34/5200/14/0712

La comercialización de equipos de tratamiento de aguas y electrodomésticos, así como el diseño e impartición de formación no reglada relacionada con la tecnología de los equipos comercializados, están certificados y son conformes a la norma UNE-ISO-9001 para WLG (B-60326279).



WLG (B-60326279) es socio de Aqua España, perteneciendo esta asociación a Aqua Europa (Federación de asociaciones nacionales europeas).



WLG (B-60326279), posee la concesión de la autorización de Operador Económico Autorizado (OEA), con el número ESAEOF18000008U6 y fecha de entrada en vigor de la autorización 13/02/2018.